



BACH PERUSÖLJYT LEIKKAAVAAN TYÖSTÖÖN

Bach on veteen sekoittumattomien, kloorittomien leikkuuöljyjen tuotesarja.

Bach XAB on aktiiviöljy keskiraskaaseen rauta- ja terässeosten työstöön. Ei sovellu värimetallien (kuparin, messinkien, jne.) työstöön värjäytymisvaaran takia.

Bach XNF on ei-aktiivinen yleisöljy kaikenlaiseen automaattikonetyöstöön useimmilla metalleilla sekä rauta- ja terässeosten keskiraskaisiin työstömenetelmiin. Soveltuu myös vaihde-, hydraulii- ja kejuöljyiksi.

- Klooriton
- Vaalea väri
- Minimaalinen öljysavun ja -sumunmuodostus
- Hyvä hapettumisen- ja lämpötilankesto takaa pitkän käyttöiän
- Erinomainen voitelukyky takaa leikkuutyökalujen pitkän käyttöiän

TEKNISET TIEDOT

	XAB	XNF15	XNF28
Tiheys, 15°C, kg/m ²	872	876	869
Viskositeetti, cSt			
@40 °C	28,2	14,6	27,6
@100 °C	5,3	-	-
Leimahduspiste, °C	188	186	196
4-kuulatesti, kg	520	520	520
Kuparikorroosio D130	4	1	1
Rikkipitoisuus, paino-%	1,5	0,95	0,93

20L / 208L

5019