



FORMULA EXCEL SAE 5W-40 TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY

Korkealuokkainen synteettinen moottoriöljy bensiini-, kaasu- tai dieselkäyttöiselle moottorille, sekä suorasuihkutusdiesel moottorilla varustettuihin henkilöautoihin.

Suositteluaan erityisesti suuritehoisiin, turboahdettuihin ja katalysaattorilla varustettuihin 4-venttiilimoottoreihin, joissa lämmönkehitys ja moottoriöljylle asetettavat vaatimukset ovat erittäin korkeat. Kehitetty mahdollistamaan pitkät öljynvaihtovälit ja säästämään polttoainetta.

Edut

- Täyttää täyssynteettisen öljyn vaatimukset
- Erinomaiset talviominaisuudet - helpompi kylmäkäynnistys - säästää akkua
- Säästää polttoainetta
- Erittäin stabiili viskositeetti
- Loistava moottorin suorituskyky kaikissa ajo-olosuhteissa
- Suojaa erinomaisesti ruostumista ja korroosiota vastaan
- Pieni öljynkulutus vähäisen höyrystymisen ansiosta
- Pienempi kitka vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- Erinomainen suoja moottorille pitkällä öljynvaihtoväleillä
- Muokattu ominaisuuksiltaan katalysaattorilla varustetuille moottoreille soveltuvaksi
- Soveltuu vaihteistoöljyksi käsivalintaisiin vaihteistoihin, joissa vaatimustasona on GL-1 ja GL-4



Laatuluokitukset

- ACEA A3/B3/B4
- API SM/CF
- Mercedes 229.3
- GM LL-B-025
- VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01
- Volvo STD 97467-54
- API GL-1, GL-4
- Renault RN 0700, RN 0710

Tekniset tiedot

- Tiheys, 15°C, kg/m³ 850
- Viskositeetti, cSt
 - @40°C 86,3
 - @100°C 13,8
- Viskositeetti indeksi 164
- Leimahduspiste, °C 202
- Jähmepiste °C -42



20L

600-619406