



JÄLKIVALAISEVA MAALI

- Loistaa pimeässä valojen sammumisen jälkeen
- Voidaan käyttää puu-, metalli, muuraus- ja muihin pintoihin
- Käyttökohteita ovet, uloskäynnit, poistumistiet, palo-ovet, kellarit ja suljetut tilat
- Vesipohjainen, mietotuoksuinen

Jälkivalaiseva maali soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa ja kohteissa, missä jälkivalaisu on tarpeen yöaikaan tai sähkökatkoksen sattuessa.

Pakkaukseen sisältyy pohjamaali, heijastava maali ja kulutusta kestävä pintalakka, kuten 500ml. Riittoisuus n. 4,5m². Vaihtoehtoinen pakkaukoko 2,5 l / tuote.

Käyttöohje:

1, Levitä valkoinen pohjamaali ja anna kuivua 6 tuntia (+20°C). Valkoinen pohja on välttämätön, jotta tuote toimii kunnolla.

2, Levitä jälkivalaiseva maali ja anna kuivua 6 tuntia (+20°C). Jälkivalaiseva maali on läpinäkyvä normaalivalossa.

3, Levitä pintalakka ja anna kuivua 6 tuntia. Tämän jälkeen kohde on käyttövalmis. Pintalakka lisää tuotteen kestävyyttä, varsinkin kulutukselle alttiissa kohteissa.



3x500ml, 3x2,5l

7040