



# MASTEREMACO T 1200 PG JUOKSEVA TAI PLASTINEN, NOPEASTI KUIVUVA JA KOVETTUVA KUITUVAHVISTETTU ALUSTA- JA KORJAUSMASSA

## OMINAISUUDET JA EDUT

- Erittäin nopea lujuuden kehittyminen
- SILKO - hyväksytty
- Korjattu alue voidaan avata kaikelle liikenteelle jo 2 tunnin jälkeen
- Erinomaiset käyttöominaisuudet
  - 10 - 100mm korjausmassana
  - 25 - 150mm asennusmassana
- Paksummat valut mahdollisia, kun lisätään maksimissaan 30% pestyä, kuivattua kiviaineista
- Juokseva tai plastinen koostumus - helppo levittää
- Voidaan käyttää pakkasessa, jopa -10°C
- Erittäin korkeat alku- ja loppulujuudet
- Erinomainen tartuna
- Erinomainen kestävyys
- Kutistuma <0,3mm/m
- Ei halkeile kuivuessaan
- Erinomainen jäätymis/sulamis kestävyys
- Suojaa hyvin raudoitusta alhaisen veden imeytymisen ansiosta ja kestää hyvin karbonointia
- Erinomainen liukuvastus (kitka), jopa märissä olosuhteissa
- Kestää hyvin hiilivetyjä
- Sementtipohjainen, ei vaarallisia ainesosia

## KÄYTTÖOHJEET

### 1. Alustan valmistelu

Kaikkien alustojen tulee olla rakenteellisesti ehjiä, niissä ei saa olla sementtiliimaa, eikä irtoroskia, öljyä, rasvaa, kumisia jarrutusjälkiä, maalitahroja tai muita tartuntaa heikentäviä aineita. Alusta tulee erikäsittellä hiekkapuhaltamalla, korkea-paine vesisuihkulla tai muulla sopivalla mekaanisella tavalla, jotta saadaan puhdas ja ehjä pinta. Betonialustan tulee olla kostea, MasterEmaco T1200 PG levityksen aikana, jotta betonin ja korjausmassan rajapinta ei kuivu ennenaikaisesti, mutta siinä ei saa olla seisovaa vettä.

**25kg**

**7053**

## TUOTEKUVAUS

MasterEmaco T 1200 PG on valmiiksi pakattu, valmis käytettäväksi, nopeasti kuivuva ja kovettuva kaadettava alusta- ja korjausmassa. Tuote sisältää tarkoin valittuja hienoaineksia, erityisen sementin sideainejärjestelmän ja aktiivisia kemiallisia aineita, jotka takaavat tuotteelle nopean lujuuden kehityksen -jopa pakkasessa -paremman kestävyuden ja alhaiset kuivumiskutistuma-arvot.

## KÄYTTÖKOhteET

MasterEmaco T1200 PG:n tyypillisiä käyttökohteita:

- Pieniin tai suuriin kulkuaukkojen kehityksien valuun muotteja käyttäen
- Juoksevaan tai nestemäiseen vaakasuoraan korjaukseen
- Katukiveyksien injektointiin
- Kalusteiden ja kaiteiden ankkuroimiseen ja asennukseen

MasterEmaco T1200 PG on tarkoitettu:

- Tehostamaan liikenteen hallintaa
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Kylmiin olosuhteisiin ja kylmähuoneisiin
- Todella vaikeisiin työmaaolosuhteisiin
- Missä vaaditaan lyhyintä mahdollista liikennehäiriöaikaa
- Parantamaan yleistä turvallisuutta ja työntekijöiden turvallisuutta kaikissa tie- ja muiden liikennealueiden korjaustöissä

## MENEKKI

Noin. 2,25kg sekoitettua massaa / dm3