



REDTEX 800 EP2 MARINERASVA

Ominaisuudet:

- väri hohtavan punainen
- NLGI: 2
- kalsiumsulfonaattikompleksi
- perusöljynä parafiininen mineraaliöljy
- vedenkestävä
- tippumispiste + 250C
- neljän kuulan testi 800 kg
- työlämpötila -30C - + 150C
- viskositeetti 40C: 170 Cst
- pakkaus 400g: n patruuna, 18kg, 50kg, 180kg tilauksesta.



REDTEX 800 kalsiumsulfonaattikompleksirasva tarjoaa erinomaista voitelua korkeissa lämpötiloissa ja raskaissa kuormituksissa. Vaseliinilla on hyvä hapettumisen kesto, joka takaa sen pitkän käyttöiän, hyvät ruosteenesto-ominaisuudet sekä hyvän tarttuvuuden. Vaseliinilla on erinomaiset paineenkesto- ja vedensietokyky. Se soveltuu niin matalille kuin myös korkeisiin kierrosnopeuksiin.

Se sopii esim. rulla- ja vierintälaakereihin, ajoneuvo-, maatalous-, meri-, laivasto- ja maanrakennuskohteisiin. Se soveltuu tappirasvaksi, pusliin, alusta- ja yleisvoiteluun. Tarttuvuus on huippuluokkaa. Se tekee siitä erinomaisen harvemmin rasvattaviin kohteisiin. Ei sisällä syövyttäviä EP lisäaineita, jotka voisivat aiheuttaa galvaanista hyökkäystä eri metallien välillä.

400g

5022