



REMBRANDT EP2 YLEISVASELIINI

- Litiumsaippuapitoinen, mineraaliöljypohjainen voitelurasva, joka sisältää voiteluominaisuuksia parantavia EP- ja ruostesuojaalisäaineita.
- Sopii useimpiin käyttökohteisiin.
- Pitkät voiteluvälit ja erinomaiset ruostesuojaominaisuudet.
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto.
- Lyijytön.

Tekniset tiedot			
• NLGI	2	• SKF Emcor, suolavesikoe	Hyväksytty
• Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	265-295	• Water Washout Test	
• Tunkeuma, 100000 tunkeumakertaa	290-320	• ASTM D1264, %	<5
• Tippumispiste, °C	min 180	• Voitelukyky	
• Perusöljyn viskositeetti, cSt	177-217	• SKF R2F ajokoe A, B (150°C), AF	Hyväksytty
• @ 40°C	14-18	• Mekaaninen stabiileetti *	
• @ 100°C		• SKF 500 ja 1000 kierrosta	Hyväksytty
• Ruostesuojakyky		• Lämpötila-alue, °C	-30 - +130
• SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty	• Väri Keltaruskea	

Laatuluokitukset

- DIN 51502, KP2K-30
- ISO 6743, ISO-L-XCCIB2
- SS 15 54 70, 332-2-EP: V200, LTL -30, UTL +130, Ympäristöluokitus luokka 0
- Volvo STD 97718

Teollisuuskäyttökohteita:

Kevyesti ja raskaasti kuormitetut liuku- ja vierintälaakerit. Myös kestopoideltujen laakerien laakeripesän täyttöön värähtelevissä ja kosteissa sisätiloissa.

Ajoneuvokäyttökohteita:

Alustan, rungon ja pyöränlaakerien voitelu sekä useimmat työkooneet.



patruuna 5003
18kg astia 5004