



RUYSDAEL WR2 TAPPIRASVA

- Kalsiumsaippuapitoinen, mineraaliöljypohjainen, EP- ja ruostesuojalisäaineistettu voitelurasva, joka ei sisällä vettä.
- Valmistettu erityisesti normaaleissa lämpötiloissa ja kohtuullisella pyörimisnopeudella toimiville raskaasti kuormitettuille liuku- ja vierintälaakereille sekä ajoneuvojen pohjan, työ-, maatalous-, ja metsäkoneiden, leikkuupuimureiden, vesipumppujen, potkuriholkkien, yms. voiteluun. Soveltuu erinomaisesti venerasvaksi.
- Erinomainen kohteisiin, joissa pitkä voiteluväli on käytännön sanelema välttämättömyys, raskaasti tai iskukuormitettuihin rasvavoideltuihin sovelluksiin sekä kohteisiin, joissa tarvitaan poikkeuksellisen hyvää tartunta- ja ruostesuojauskykyä.
- Ruysdael WR2 takaa laajan käyttöalueen, pitkät voiteluvälit, erinomaiset ruostesuojausominaisuudet, erinomaisen veden ja kuormituksen keston. Tuote on lyijytön. Punaisen värin ansiosta rasvatut kohdat ja rasvan määrän erottaa.

Tekniset tiedot			
• NLGI	2	• WWO, ASTM D1264, %	<5
• Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	265-295	• Voitelukyky, SKF R2F ajokoe A, B (120°C), AF	Hyväksytty
• Tunkeuma, 100000 tunkeumakertaa	300	• Timken OK Load, lbs	55
• Tippumispiste, °C	140	• Lämpötila-alue, °C	-20 - +120
• Perusöljyn viskositeetti cSt		• Väri	Vaaleankeltainen
• @ 40°C	712-870		
• @ 100°C	59-73		
• Ruostesuojakyky			
SKF Emcor, SS-SIS 115130	Hyväksytty		

Laatuluokitukset

- DIN 51502, KPK-20
- ISO 6743, ISO-L-XBCIB2
- SS 15 54 70, 223-2-EP:
V1300, LTL -20,
UTL +120:
Ympäristöluokitus luokka 0

patruuna 5000
18kg astia 5001

