



## SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30

Tuotteen tietolomake:

### SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30

Tuotekuvaus: SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30 on korkealaatuinen, ns. "Super Tractor Oil Universal" (STOU) -voiteluaine, joka koostuu huolellisesti valitusta mineraalipohjasta ja nykyaikaisista lisäaineista

SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30 on kehitetty käytettäväksi traktoreissa, leikkuupuimureissa ja maastoajoneuvoissa, jotka ovat varustettu vapaasti hengittävillä tai turboahdetuilla dieselmootoreilla. Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää hydraulijärjestelmässä, vaihteiston, voimanoton, vetopyörästön ja märkäjarrujen voiteluun.

SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30 omaa viskometriset ominaisuudet, jotka tarjoavat erinomaisen talvikäynnistyvyyden ja optimaalisen hydrauliiikan toimivuuden kaikissa olosuhteissa.

SUPER TRAKTORIÖLJY 10W-30 varmistaa moottorin optimaalisen suojauksen ja estää tehokkaasti kulumista ja lietteen muodostumista; tämän lisäksi tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi maastoajoneuvojen vaihteistoissa.

**Tekniset tiedot: Ylittää: API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B/07B**

OMINAISUUS:	TESTIMENETELMÄ:	TYYPILLISET ARVOT:
SAE-Viskositeettiluokka	SAE J300	10W-30
Tiheys @ 15°C	ASTM D4052	879 kg/m <sup>3</sup>
Kinemaattinen Viskositeetti @ 40°C	ASTM D7042	68 mm <sup>2</sup> /s
Kinemaattinen Viskositeetti @ 100°C	ASTM D7042	11,0mm <sup>2</sup> /s
Käynnistysviskositeetti @ -25°C	ASTM D5293	<7000mPa.s
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	130
Leimahduspiste, (COC)	ASTM D92	205°C
Jähmepiste	ASTM D97	-30°C
Happamuudensietokykyarvo (TBN)	ASTM D2896	10,6 mgKOH/g
Sulfaattituhka	ASTM D874	1,4 wt %

20L / 200L

5016

Maintex Suomi Oy

Puh. 020 755 1940  
Ilamontie 65  
13900 Pekola - FINLAND

[maintex@maintex.fi](mailto:maintex@maintex.fi)  
[www.maintex.fi](http://www.maintex.fi)