



JOHDEÖLJY 68

Tuotekuvaus:

JOHDEÖLJY (SLIDEWAY OIL) 68 on kehitetty erityisesti työstökoneiden johteiden, pöytien ja syöttömekanismien voiteluun.

Öljyssä on anti "stick-slip" ominaisuudet jotka mahdollistavat tasaisen syöttöliikkeen. Voidaan käyttää sekä vaaka-, että pystyasennossa olevissa sovelluksissa.

Tekniset tiedot:

Ylittää: ACISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502: CGLP, AFNOR E 60-203 L-G, GM: LS-2:
LW-06-1-04,

OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	TYYPILLISET ARVOT
ISO-viskositeettiluokka	ISO 3448	68
Tiheys @ 15°C	ASTM D4052	885 kg/m ³
Kinemaattinen viskositeetti, 100°C	ASTM D7042	8,7 mm ² /s
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	95
Leimahduspiste	ASTM D92	180 °C
Jähmepiste	ASTM D97	-15 °C
Happamuudensietokykyarvo	ASTM D974	0,4 mg KOH/g
Kuparikorroosio, 3 hrs @ 100°C	ASTM D130	1b max.

20L

5014