



RUBENS 00 KESKUSVOITELURASVA

Rubens 00 on puolijuokseva litiumsaippuapitoinen, keskusvoitelurasva, joka sisältää voiteluominaisuuksia parantavia EP- ja ruostesuojalisäaineita. Rasva kestää kovaa ja pitkäaikaista painetta ainesosien erkautumatta.

Soveltuu erityisesti keskusvoidelluille liuku- ja vierintälaakereille, kun vaaditaan puoliksi juoksevaa ja ajoneuvojen talvivoiteluun soveltuvaa rasvaa.

Edut

- Soveltuu käytettäväksi Åssa Safematicin, Alentec- Delimnonin, Willy Vogelien ja Lincoln Helioksen valmistamissa ajoneuvojen keskusvoitelu-järjestelmissä
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen rasituksen kesto
- Lyijytön
- Erittäin hyvä pumpattavuus -25 °C:ssa

LAATULUOKITUKSET

DIN 51502, KP00G-35

ISO 6743, ISO-L-XCBIB00

SS 15 54 70, 402-00-EP:
V120, LTL-35, UTL + 100,
Ympäristöluokitus luokka 0

NLGI	00	SKF Emcor, suolavesikoe	Hyväksytty
Tunkeuma, 60 tunkeumakertaa	400-430	Voitelukyky SKF R2F ajokoe A	Hyväksytty
Tippumispiste, °C	170	Lämpötila-alue, °C	-35-+100
Perusöljyn viskositeetti, cSt @ 40°C @ 100°C	111-135 11-13	Väri Vaaleankeltainen	
Ruostesuojakyky SKF Emcor, SS-SIS 155130	Hyväksytty		

18kg

5010