



HDV TAPE LÄMPÖKUTISTUVA TEIPPI

Lämpökutistuva kanava teippinauha paikkaa ilmavuodot, reiät, lovet sekä tiivistekohdat. Suunniteltu erityisesti metallisille tiivistysliitoksille ja kierteille. Teippi soveltuu erittäin hyvin myös lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja pakokaasujärjestelmille.

Ominaisuudet:

- Tukki ilmavuodon erilaisissa putkistoissa.
- Suojaa kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta
- Soveltuu myös sähköistetyille teräksille, alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle
- Tiiviste mahdollistaa taivutukset, tärinän ja mekaanisia rasituksia laajalla lämpötila-alueella
- Käyttö ja asennus on nopeaa, yksinkertaista ja puhdasta
- Käyttölämpötila -25c - +45c
- Lämmitettävä käyttöönotettaessa, asennuksen jälkeen, noin +120 asteeseen

Asennus:

Teippirulla on rullattu niin, että tartuntapuoli on ulospäin rullan keskiöstä (pinta jossa on suojakalvo). Tämä tartuntapuoli paikattavaa pintaa vasten. Eli paikkauksen voi hoitaa siten, että samalla kun vetää rullasta teippiä pois, sitä voi jo pyörittää päinvastoin paikattavaan kohteeseen. Puhalla nauhan päälle lämpöä kuumailmapistoolilla. Sulautuva liimapinta virtaa pinnanmuotoihin, spiraalisaumoihin ja aallotuksiin. Nauha kutistuu tiukasti pintaan. Jäähdyttyään liimapinta kiinteytyy ja sitoo sitkeästi teräksessä tai metallissa olleet vuodot.

Käyttöalue:

50mm - 250mm

Rullanmitat:

leveys 50mm
pituus 5m, 25m

7610

