



LOCTITE® PC 6315 Kaksikomponenttinen epoksipohjainen VOC-vapaa liukastumisenestopinnoite Raskaalle ajoneuvoliikenteelle. Voidaan käyttää myös ajoneuvojen, kuten perävaunujen tai kuorma-autojen perälautojen pinnoittamiseen Liuotteeton hajuttomampi epoksinnoite aggressiivisella profiililla. Pitkäaikainen pinnoitusratkaisu vaativiin olosuhteisiin, kuten kaivosteollisuuden, merenkulun ja sähkö-, öljy-, tai kaivosteollisuuden tiloihin.

- Ajoneuvoliikenteelle
- Kestää useimpia kemikaaleja
- Kuivuttuaan paloa hidastava
- Ei liuottimien aiheuttamia hajuhaittoja levityksen ja kuivumisen aikana



- Liuotteeton 2-k epoksi
- Väri – musta
- Sekoitussuhde (tilavuus) - 3,75:1
- Sekoitussuhde (paino) - 8,5:1
- Alumiinioksidi, kevlar täyte
- Kuivuminen 22 asteessa
- - kevyt jalankulkuliikenne: 12 - 24 tuntia
- - raskas liikenne: 24 - 72 tuntia
- Peittävyys
- - telalla 1,8 – 3,2m² / 3,8l
- - lastalla 3,7m² / 3.8l

7717

Maintex Suomi Oy
Ilamontie 65
13900 Pekola - FINLAND

Puh. 020 755 1940
maintex@maintex.fi
www.maintex.fi