



LOCTITE® 243 on yleiskäyttöön soveltuva keskiluja kierrelukite. Tämä lukite varmistaa ja tiivistää pultit, mutterit ja vaarnaruuvit estäen niiden löystymisen tärinästä. Tuote toimii kaikilla metalleilla, mukaan lukien ruostumattoman teräksen, alumiinin ja pinnoitetut materiaalit (passiivisilla materiaaleilla suositellaan käytettäväksi Loctite 7240 aktivaattoria). Se sietää pieniä määriä teollisten öljyjen esim. moottoriöljyt, korroosiosuoja-aineet ja leikkuunesteet, aiheuttamaa epäpuhtautta.

- Estää kokoonpanoja aukeamasta tärinästä, esim pumput, vaihteistot tai puristimet
- Toimii kaikilla metalleilla, mukaan lukien passiiviset materiaalit ( esim. ruostumaton teräs, alumiini, pinnoitetut materiaalit)
- Todettu sietävän teollisten öljyjen, esim . moottoriöljy, korroosiosuoja-aineiden ja leikkuunesteiden aiheuttamaa lievää epäpuhtautta
- Purettavissa käsityökaluin huollon aikana
- P1 NSF Reg. No.: 123000



<b>Kierteen koko</b>	Enintään M36
<b>Toiminnallinen lujuus<sup>1</sup></b>	2 h
<b>Lähtömomentti M10-pultilla</b>	26 Nm
<b>Käyttölämpötila-asteikko</b>	-55 - +180 °C
<b>Pakkauskoot</b>	5 ml, 10 ml, 24 ml, 50 ml, 250 ml
<b>Tarvikkeet<sup>2</sup></b>	97001, 98414

7708