



LOCTITE® 542 on suunniteltu lukitsemaan ja tiivistämään metalliputkikierteitä ja liittimiä kuin myös muita sylinterimäisiä metallikokoonpanoja. Tuote kovettuu kun erotetaan ilmasta kahden metallipinnan välissä ja estää iskujen ja värinän aiheuttaman löystymisen ja vuodon. LOCTITE 542:n tiksotrooppinen olomuoto pienentää nesteen vuotoa heti osille annostelun jälkeen.

- Hydraulikka-, pneumatiikka- ja yleensä hienoille kierteille
- Soveltuu vain metallikierteille (huomioi passivisilla materiaaleilla Loctite 7240 käyttö)
- Välitön matalapainetiivistys
- Kestää polttoaineita, öljyjä, jäähdysaineita ja hydraulikkaöljyjä
- Lukitsee liittimet värinän aiheuttamalta löystymiseltä
- DVGW hyväksyntä (EN 751-1): NG-5146AR0855



Tiivistettävä materiaali	Metalli
Putken enimmäiskoko	3/4"
Purkulujuus	Keskiluja
Välitön alhaisen paineen kesto	Ei
Käyttölämpötila-asteikko	-55 - +150 °C
Pakkauskoot	10 ml, 50 ml, 250 ml
Laitteet ¹	97001, 98414

7709

Maintex Suomi Oy
Ilamontie 65
13900 Pekola - FINLAND

Puh. 020 755 1940
maintex@maintex.fi
www.maintex.fi