



LOCTITE® 577 on suunniteltu metalliputkien ja -liitosten sekä muiden kierteitettyjen kiinnikkeiden lukitsemiseen ja tiivistämiseen. Matalapainetiiviyys metalliputkilla ja -liitoksilla saavutetaan välittömästi. Tuote ei valu, kutistu eikä silppuunnu, se kestää erinomaisesti kemikaaleja ja lämpöä eikä valu levityksen jälkeen.

- Keskivahva yleiskäyttöinen kierrettiiviste metallikierteiden tiivistämiseen
- Sopii kaikille metalleille (huomioi passiivisilla materiaaleilla Loctite 7240 käyttö)
- Välitön matalapainetiiviyys
- Erinomainen kemiallinen kestävyys
- Lukitsee liitoksen värinän aiheuttamaa löystymistä ja muita paineita vastaan
- Helppo levittää
- Kovettuu aktiivisilla ja passiivisilla metalleilla
- NSF P1 -rek.nro 123001
- DVGW-hyväksyntä (EN 751-1): DVGW-rek.nro NG-5146CQ0312



<b>Tiivistettävä materiaali</b>	Metalli
<b>Putken enimmäiskoko</b>	3"
<b>Purkulujuus</b>	Keskiluja
<b>Välitön alhaisen paineen kesto</b>	Kyllä
<b>Käyttölämpötila-asteikko</b>	-55 - +150 °C
<b>Pakkauskoot</b>	50 ml, 250 ml
<b>Laitteet<sup>1</sup></b>	97002

7710

Maintex Suomi Oy  
Ilamontie 65  
13900 Pekola - FINLAND

Puh. 020 755 1940  
maintex@maintex.fi  
[www.maintex.fi](http://www.maintex.fi)