



LOCTITE® SI 5980 on laippatiiviste, joka on erityisesti suunniteltu tasotiivistykseen. Se kestää linjan matalapainetestit, jotka tehdään laippojen kokoamisen jälkeen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat stanssatut metallilevyt (jakopään kannet ja öljypohjat), joissa vaaditaan hyvää öljynkestävyyttä ja saumojen voimakasta liikettä. Tuote on terveyden ja turvallisuuden kannalta johtava valinta. HUOM! 200ml ponnepulloa ei enää ole vaan 100ml ponnepullo, sekä 40ml tuubi ja 300ml patruuna

- Laippatiiviste joustaville laipoille
- Hyvä glykolinkestävyys
- Erittäin hyvä öljynkestävyys
- Musta väri
- Johtava tuote terveyden ja turvallisuuden kannalta



#### Loctite SI 5980

Väri: musta

Fluoresenssi: kyllä

Käyttölämpötila: -55 - +180 °C

Lujuus: keskiluja

Viskositeetti: 11000 – 32000 mPa-s

Vetoleikkauslujuus: 5 N/mm<sup>2</sup>

Suurinvälys: 1 mm

Kiinnittymisaika: (teräs) 30 min

Kiinnittymisaika: (alumiini) 1 min

Pakkauskoko: 100 ml painepullo

Tiedot: tasotiiviste, musta, isot välykset, ei haittamerkintöjä

7714