



LOCTITE® 648 on suunniteltu sylinterimäisten osien liimaamiseen. Tuote kuivuu kun se erotetaan ilmasta ja se on kahden metallipinnan välissä ja estää iskuista ja värinästä johtuvat löystymiset ja vuodot. Kovettuu nopeasti. Toimii myös passiivisilla pinnoilla ja omaa korkean lämmön- ja öljynkestävyyden.

- Hyvä lämpötilan kestävyys
- Todettu sietävän teollisten öljyjen aiheuttamaa lievää epäpuhtautta
- Suuri lujuus kaikilla metalleilla, mukaan lukien passiiviset materiaalit (esim. ruostumaton teräs)
- Välys- tai puristussovitteisten osien kiinnittämiseen
- P1 NSF REG. No.: 148350
- DVGW hyväksyntä (EN 751-1): NG 5146C00236
- WRAS hyväksyntä (BS 6920): 0808532



Välys	Enintään 0,15 mm
Vaadittava lujuus	Erittäin luja
Käsittelylujuus ¹	3 min
Käyttölämpötila-asteikko	-55 - +180 °C
Pakkauskoko	5 ml, 50 ml, 250 ml
Tarvikkeet ²	97001, 97009, 97121, 97201, 98414

LOCTITE 648

- Erittäin hyvä lämmönkesto
 - Kiinnittää epäpuhtauksien, kuten teollisen öljyn läpi
 - Erittäin luja kaikilla metalleilla, myös passiivisilla alustoilla (kuten ruostumattomalla teräksellä)
 - Ihanteellinen osille, joissa on välys- tai puristusovite
- Hyväksynät:** P1 NSF Rek. nro: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 0808532

7711

Maintex Suomi Oy
Ilamontie 65
13900 Pekola - FINLAND

Puh. 020 755 1940
maintex@maintex.fi
www.maintex.fi