

LOCTITE® 55 on suunniteltu lukitsemaan ja tiivistämään metallisia ja muovisia putkia ja liittimiä. Ei tarvitse kovettumisaikaa ja aikaansa välittömän täyden paineen kestävyuden. Ihanneratkaisu nopeaan, helppoon ja luotettavaan tiivistämiseen. Tuotteella on hyväksyntä kaasuille ja juomavedelle ja on NSF/ANSI, Standard 61 hyväksyntä.

- Yleiskäyttöinen kierteytettyjen putkien ja liittimien tiiviste
- Ei kovetu, välitön täyden paineen kesto
- Helppo, nopea ja luotettava tiivistys
- DVGW/KTW hyväksyntä kaasuille ja juomavedelle
- Testattu EN 751-2 luokka ARp ja DIN 30660 mukaan
- NSF/ANSI standardi 61 hyväksytty

Käyttöohjeet

Puhdista kierteet tarvittaessa ja karhenna sileitä kierteitä. Kierrä nauha putken kierteisiin kierteen suunnan mukaisesti. Aloita putken loppupäästä. Katso etiketistä suositeltu kierrosmäärä. **Saat parhaan tehon, kun levität tuotetta ristiin rastiin.** Leikkaa nauha pakkauksen yläosaan integroidulla leikkurilla. Kokoonpane osat hyväksytyllä menetelmällä. Kiristämisen jälkeen osia voidaan säätää 45 astetta.



50 m

7718 50m
7719 160m



160 m