



LOCTITE PC 6261 Yksikomponenttinen epoksipohjainen liukastumisenestopinnoite Alueille, joilla on runsasta jalankulkuliikennettä tai kevyttä ajoneuvoliikennettä. Ihanteellinen ramppien, kävelyteiden, pukuhuoneiden, portaiden ja kokoonpanoalueiden pinnoittamiseen.

- Kulutusta kestävä
- Kestää useimpia kemikaaleja
- Kuivuttuaan paloa hidastava
- Säilyttää korkeakitkaisen profiilinsa pidempään kuin mikään muu liukastumisenestokäsittely, jopa viisi kertaa kauemmin kuin perinteinen hiekkaa maalissa menetelmä
- Voidaan annostella uudelleen itsensä päälle



<b>Väri</b>	<b>Harmaa ja keltainen</b>
<b>Peittävyys (1 pakkaus)</b>	<b>4,6 m<sup>2</sup></b>
<b>Työskentelyaika</b>	<b>Ei sovelleta-levitysolosuhteista riippuen</b>
<b>Kuivumisaika +22 °C</b>	<b>12 – 24 tuntia</b>
<b>Pakkauskoko</b>	<b>6,36 kg</b>

**7716 Harmaa**

**7737 Keltainen**

Maintex Suomi Oy  
Ilamontie 65  
13900 Pekola - FINLAND

Puh. 020 755 1940  
maintex@maintex.fi  
[www.maintex.fi](http://www.maintex.fi)