

RUYSDAEL WR 2

Tappirasva

- Ruysdael WR2 on vedetön kalsiumsaippuapitoinen ja mineraaliöljypohjainen, EP- ja ruostesuoja lisäaineistettu voitelurasva.
- Ruysdael WR2 on valmistettu erityisesti normaaleissa lämpötiloissa ja kohtuullisella pyörimisnopeudella toimiville raskaasti kuormitetuille liuku- ja vierintälaakereille, ajoneuvojen pohjan, työ-, maatalous- ja metsäkoneiden, leikkuupuimureiden, vesipumppujen sekä potkuriholkkien voiteluun.
- Soveltuu myös erinomaisesti venerasvaksi.
- Erityisen sopiva kohteisiin, joissa pitkä voiteluväli on käytännön sanelema välttämättömyys esim. raskaasti- tai iskukuormitettuihin rasvavoideltuihin sovelluksiin sekä kohteisiin, joissa tarvitaan poikkeuksellisen hyvää tartunta- ja ruostesuojauskykyä.
- Soveltuu tappirasvaksi teollisuuteen, maataloussektorille ja raskaskalustolle, esim. vetopöydille, etukuormaajiin, puutavarakuormaajiin, kaivinkoneen tappeihin.

Tekniset tiedot:

NLGI 2	
Tippumispiste	300 °C
Viskositeetti	40°C : 712 - 870 cSt 100°C: 59 - 73 cSt
Lämpötila-alue	-20°C - +120°C
Väri	punainen
Laatuluokitukset	DIN 51502, KPK-20 ISO 6743, ISO-L-XBCIB2



5000	400 g
5001	18 kg