

Rubens WB Blau

Tappi- ja laakerirasva

Lithiumkompleksirasva NLGI 2

Rubens WB Blau on lithiumkompleksi- ja mineraaliöljypohjalle valmistettu pitkäkuituinen rasva, joka sisältää voiteluominaisuuksia parantavia EP- ja ruostesuojaalisäaineita. Rubens WB Blau soveltuu erinomaisesti laakerien voiteluun ja akselistojen napavoiteluun mm. BPW-akseleissa. Monikäyttöinen voitelurasva.

Rubens WB Blau soveltuu erinomaisesti useisiin teollisuuden voitelukohteisiin sietäen huomattavasti paremmin lämpötilavaihteluja tavanomaiseen yleisrasvaan verrattuna. Yleisimmät käyttölämpötilat ovat -30°C - +150°C, lyhytaikainen lämpörasitus voi olla jopa yli +225°C.

Luokitukset ja soveltuvuudet:

DIN 51502 KP2N-30

ISO 6743 L-XCCIB2

Volvo standard 97720

- Soveltuu erittäin hyvin raskaasti kuormitetuille laakereille ja liukulaakereille Laajat käyttökohteet
- Pitkät voiteluvälit
- Erinomaiset ruostesuojaominaisuudet
- Hyvä veden ja mekaanisen kuormituksen kesto verrattuna tavallisiin lithiumrasvoihin.
- Säilyttää alkuperäisen jähkkyytensä jopa 225°C lämpötilashokkien jälkeen.



Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Sakeutusaine	-	-	Lithium complex
Väri	Visual	-	Sininen
NLGI-luokka	NLGI	-	NLGI 2
Tunkeuma. 25°C, 60 iskua	D 217	0,1 mm	280
Perusöljyn viskositeetti, 40°C	D 445	mm ² /s	210
Tippumispiste	D 566	°C	300
Kuparikorroosio, 100°C, 24 h	D 4048	-	ylittää
Nelikuulatesti	IP 239	N	2700

Pakkauskoot:

400 g

400 g Lube Shuttle

18 kg

50 kg

192 kg

5021 400 g

5038 400 g Lube Shuttle